

АНАЛОГОВЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ



Паяльная станция Analog60A

Самая не дорогая из профессиональных паяльных станций Ersa, имеющих 100% антистатическое исполнение и удовлетворяющих спецификациям MIL SPEC/ESA.

Станция укомплектована универсальным паяльником ErgoTool (24В, 75Вт / 350°C, 60Вт при 280°C, 190Вт при включении) с малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом 832CD; имеет плавную регулировку температуры в диапазоне 150°C-450°C, а также возможность калибровки.

Применяется для навесного и поверхностного монтажа.



Паяльная станция Analog60E

Самая недорогая из профессиональных не антистатических станций Ersa

Укомплектована антистатическим универсальным паяльником ErgoTool (24В, 75Вт при 350°C, 60Вт при 280°C, 190Вт при включении) с малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом 832CD; имеет плавную регулировку температуры в диапазоне 150°C-450°C, а также возможность калибровки.

Применяется для навесного и поверхностного монтажа.



Паяльная станция Analog80A

Самая мощная из аналоговых паяльных станций Ersa, имеющих 100% антистатическое исполнение и удовлетворяющих спецификациям MIL SPEC/ESA.

Укомплектована паяльником PowerTool (24В, 80Вт / 350°C, 105Вт при 280°C, 250Вт при включении) с малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом 842CD; имеет плавную регулировку температуры в диапазоне 150°C-450°C, а также возможность калибровки.

Применяется для серийной пайки элементов с повышенной теплоемкостью.



Паяльно-ремонтная станция SMT Unit60A

Двухканальная паяльно-ремонтная станция имеет 100% антистатическое исполнение и удовлетворяет спецификациям MIL SPEC/ESA.

Ориентирована на поверхностный (SMT) монтаж и демонтаж.

Укомплектована паяльником MicroTool (24В, 25Вт при 280°C, 20Вт при 350°C) с долговечным жалом 212BD и термопинцетом Pincette-40 (2x20Вт при 350°C) с насадками 422ED.

Инструменты имеют малоинерционные керамические нагреватели.

Регулировка температуры в диапазоне 150°C-400°C; возможность калибровки.



Паяльно-ремонтные станции Rework80 и Rework80-SET

Четырехканальная паяльно-ремонтная станция Rework 80 и Rework 80-SET ориентирована на широкий спектр контактных операций с компонентами, монтируемыми на поверхности (SMD), включая пайку микроволной, а также демонтаж компонентов с линейными размерами от 1мм до 30 мм, а также термовоздушную пайку керамических чип-компонентов.

Эти станции мощностью 80Вт со встроенным компрессором и педалью-выключателем комплектуются: паяльником STA20 (24В, 30Вт при 280°C, 20Вт при 350°C), термопинцетом TC40 (2x20Вт при 350°C), термофеном HSP80 (50Вт при 350°C), и вакуумным манипулятором для позиционирования SMD-компонентов, дополнительно Rework 80-SET комплектуется мощным паяльником BasicTool-80 (24В, 80Вт) с малоинерционным керамическим нагревателем и вакуумным термоотсосом CT80 (24В, 80Вт) для выполнения операций навесного монтажа и демонтажа из отверстий.

Все термоинструменты имеют малоинерционные керамические нагреватели. Обеспечивается плавная регулировка температуры микропаяльника в диапазоне 150°C-400°C, термопинцета - в зависимости от типа насадок, термофена - 150°C-480°C (у термофена регулируется также скорость воздушной струи: макс. 3 л/мин). Микропаяльник оснащен долговечным жалом 212BD, термопинцет - насадками для выпаивания 422ED, термофен - соплом 802AR, к мощному паяльнику подходят жала серии 832/842 и насадки серии 832, а к термоотсосу - сменные насадки серии 662.



Паяльная станция MS250S

Одноканальная станция хобби-класса MS250S со сменными паяльниками мощностью 25Вт и 6Вт имеет полную гальваническую развязку от сети и цепь заземления с гнездом 4 мм. Станция имеет плавную регулировку температуры в диапазоне 150°C-400°C. Универсальный паяльник MultiTip (12В, 25Вт) с долговечным жалом 172BD, микропаяльник Mini iTip (12В, 6Вт) с одним долговечным жалом 012BD. Используется для ремонтных работ, не требующих скоростной пайки (нагреватель малоинерционный, но без чувствительной обратной связи)